

# IMPRIMIS CERA

Impregnante a finire per interno ed esterno all'acqua protettivo cerato per legno

## DESCRIZIONE

IMPRIMIS CERA è un impregnante per legno ad effetto cera, incolore o colorato a base d'acqua, resine sintetiche altamente penetranti, a richiesta il prodotto può essere fornito con protettivo U.V. ed ANTITARLO.

IMPRIMIS CERA è particolarmente indicato su supporti in legno sia esterni che interni, come mobili da giardino, porte, serramenti, infissi, sottotetti, ringhiere in legno, palizzate, perlinati o gazebo.

Le caratteristiche principali dell'IMPRIMIS CERA sono:

- Un particolare effetto idrorepellente che, grazie alle cere all'interno del prodotto, mantengono il legno nel tempo ed alle intemperie.
- L'utilizzo di pigmenti trasparenti che mettono in evidenza le venature del legno, mantenendo la trasparenza.
- Forte penetrazione grazie alle speciali resine adottate, che premettono un notevole assorbimento da parte del legno.
- Protezione - a richiesta si può fornire il prodotto con protezione contro i raggi del sole (U.V.), e dall'attacco di muffe, insetti e funghi.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Su nuovo: preparare il manufatto con una buona carteggiata, ripulire a fondo da sporco e polvere.
- Su vecchio: carteggiare a fondo, ed asportare la vecchia finitura, ripulire a fondo da sporco, e polvere.

## POSA IN OPERA

IMPRIMIS CERA può essere applicato a pennello, spruzzo e spugna (straccio). Applicare una o più mani (secondo assorbimento ed intensità colore), diluire, secondo necessità, fino al 5% con acqua ed in virtù dell'assorbimento del manufatto.

Se colorato, aver cura di non passare più volte nello stesso punto, per evitare l'effetto "somma colore".

## CONSUMI E DILUIZIONE

- 0,1/0,3 lt/m<sup>2</sup> circa.
- Diluizione: puro o fino al 5% d'acqua.

## CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

- Confezioni litografate da 1 lt, 5 lt, 14 lt, 18 lt.
- Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - durata circa 6 mesi.

|        |          |                 |                                                    |                                   |
|--------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 001-09 | 10/08/09 | Prima Emissione |                                                    |                                   |
| Rev.   | Data     | Motivo          | Redatto dal Responsabile.<br>Assicurazione Qualità | Verificato e Approv.<br>Direzione |