

ISOLCROM

Sottofondo fissativo all'acqua pigmentato

DESCRIZIONE

L'ISOLCROM sono sottofondi stabilizzanti colorati atti non solo ad uniformare l'assorbimento dei fondi, ma anche a creare una base già colorata al fine di facilitare l'applicazione dei successivi rivestimenti continui o micro rivestimenti soprattutto su superfici troppo lisce o particolarmente sporche.

Infatti, in quest'ultimo specifico caso, si potrebbe verificare un eccessivo scorrimento dei granuli dei vari rivestimenti durante la lavorazione, creando dei punti scoperti.

POSA IN OPERA

L'ISOLCROM si applica con pennello di setola, a spruzzo o a rullo sino all'ottenimento di una superficie idonea.

Si deve evitare d'applicare una quantità eccessiva tale da non ottenere una superficie vetrificata in quanto ciò potrebbe comportare difficoltà d'applicazione e d'ancoraggio del successivo rivestimento.

Il tempo d'essiccazione, a seconda della temperatura ambiente, varia fra 4-12 ore.

Temperatura d'applicazione: tra +5°C e +40°C umidità relativa < 80%.

COMPOSIZIONE

Copolimeri sintetici in emulsione, coalescenti, pigmenti inorganici pregiati, cariche silicee ed organiche, additivi stabilizzanti del pH, battericidi plurivalenti, etc.

CONSUMI E DILUIZIONE

- I consumi variano a seconda dell'assorbimento del supporto da 0,08/0,2 m²/lt.
- Diluizione: con acqua, in virtù dell'assorbimento del supporto fino 1:1.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

- Confezioni litografate da 18 lt, 14 lt, 5 lt.
- Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - durata circa 1 anno.

001-09	10/08/09	Prima Emissione		
Rev.	Data	Motivo	Redatto dal Responsabile. Assicurazione Qualità	Verificato e Approv. Direzione