

LESTER

Protettivo semicoprente autolucidante per legno

CARATTERISTICHE

Il LESTER è un protettivo atossico ed inodore, adatto alla finitura di travi e travicelli a vista in legno sabbato o nuovo, parti decorative interne quando si voglia conferire al legno che le compongono, un tono estetico sobrio e duraturo. La capacità del LESTER di valorizzare le venature e le naturali irregolarità del legno, fanno di questo prodotto un elemento unico nel suo genere per caratteristiche e versatilità.

Sono disponibili le basi già pronte nei colori: noce e mogano.

E' possibile incrementare l'intensità dei colori forniti, utilizzando PASTE COLORANTI appropriate.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Su nuovo: preparare il manufatto con una buona carteggiatura, ripulire a fondo da sporco e polvere.
- Su vecchio: carteggiare a fondo, ed asportare la vecchia finitura, ripulire a fondo da sporco, e polvere.

POSA IN OPERA

Temperatura d'applicazione tra +10°C e +40°C ed umidità relativa <70%.

Il LESTER si applica in una o più mani a spruzzo o a pennello, puro o diluito con acqua. Agitare sempre prima dell'uso.

COMPOSIZIONE

Leganti acrilici in emulsione acquosa, coloranti calcificati, antimuffe e battericidi polivalenti.

CONSUMI E DILUIZIONE

- 0,1/0,3 lt/m² circa.
- Diluizione: puro o fino al 5% d'acqua.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

- Confezioni litografate da 18 lt, 14 lt, 5 lt, 1 lt.
- Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - durata circa 6 mesi.

001-09	10/08/09	Prima Emissione		
Rev.	Data	Motivo	Redatto dal Responsabile. Assicurazione Qualità	Verificato e Approv. Direzione