

NADIR

Traspirante, lavabile da interno, extra bianco, super coprente ad altissima protezione

DESCRIZIONE

I pregi fondamentali di questa pittura sono:

- Aspetto opaco vellutato;
- Assoluta uniformità cromatica;
- Ottima copertura;
- Ottimo ancoraggio;
- Perfetta dilatazione;
- Perfetta traspirazione.

Per le sue doti di copertura in alcuni fondi può raggiungere la finitura anche con una sola mano.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Su vecchie superfici compromesse è consigliabile l'intervento specifico con spazzolatura e/o con idropulizia al fine di rimuovere le particelle instabili e creare un fondo consistente mediante l'eventuale applicazione di fissativi EDISON come ISOTON EMULSIONE, FIS-STOP, ISOLCROM o SOTTOFONDO 150 EDISON.
- A nuovo si applica su intonaci a gesso, intonaci civili di malta bastarda o cementizia, sempre con idonea preparazione del fondo.

POSA IN OPERA

Si esegue su superfici asciutte mediante l'applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo. Temperatura d'applicazione: tra i +5°C e 40°C ed umidità relativa < 80%.

COMPOSIZIONE

Resine sintetiche in emulsione, pigmenti pregiati, cariche altamente selezionate ed additivi vari.

CONSUMI E DILUIZIONE

- 4/7 m²/lt circa.
- Diluizione: 1° -2° mano 20/30% d'acqua.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

- Confezioni litografate da 14 lt, 5 lt, 2,5 lt.
- Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - durata del prodotto nella confezione originale circa 1 anno.

001-09	10/08/09	Prima Emissione		
Rev.	Data	Motivo	Redatto dal Responsabile. Assicurazione Qualità	Verificato e Approv. Direzione