

SILICON

Protettivo siliconico trasparente al solvente

DESCRIZIONE

Il SILICON é un protettivo per edilizia indicato per il trattamento del calcestruzzo a vista, mattoni, tegole, etc. in quanto penetra in profondit  nel supporto impregnando pori e capillari e rendendo la superficie idrorepellente.

Il SILICON elimina quindi tutti i fenomeni dovuti all'assorbimento d'acqua.

Pur essendo idrorepellente lascia traspirare la muratura, il SILOICON   particolarmente indicato nella protezione del calcestruzzo e ad ulteriore protezione di rivestimenti, al fine d'aumentare l'idrorepellenza.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il SILICON si applica su calcestruzzo, mattoni, pietre a facciavista e su qualsiasi supporto soggetto ad infiltrazioni d'umidit  dall'esterno, avendo cura che il fondo sia ben asciutto e ben spazzolato in modo da evitare polvere ed eventuali impurit .

POSA IN OPERA

Si applica a pennello, a spruzzo o a rullo di pelo, fino a completa saturazione.

COMPOSIZIONE

Speciale miscela di derivati siliconici in solventi alifatici.

CONSUMI E DILUIZIONE

- I consumi variano a seconda dell'assorbimento del supporto da 0,08/0,2 m²/lt.
- Diluizione: pronto all'uso.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

- Confezioni litografate da 18 lt, 5 lt.
- Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a temperature superiori a +5 C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - durata circa 1 anno.

001-09	10/08/09	Prima Emissione		
Rev.	Data	Motivo	Redatto dal Responsabile. Assicurazione Qualit�	Verificato e Approv. Direzione