

SOTTOFONDO 100/150/160

Sottofondo stabilizzante fissativo all'acqua, colorato o neutro, ad effetto riempitivo

DESCRIZIONE

Il SOTTOFONDO 100/150/160 è uno stabilizzante fissativo, colorato o neutro, ad effetto riempitivo da impiegarsi per la preparazione di fondi poco stabili o spolveranti o per superfici che necessitano una certa rugosità per migliorare l'adesione, come cemento armato o cartongesso.

Il prodotto, grazie alle micro cariche inserite all'interno, garantisce un buon potere riempitivo specialmente per le piccole lesioni ed in caso di porosità, è in grado di riempirle per donare alla superficie un aspetto più omogeneo.

E' realizzabile con tutti i colori della cartella EDISON, resta inteso che i toni saranno diversi dal colore della finitura viste le caratteristiche di semicopertura del SOTTOFONDO 100/150/160.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Intonaci vecchi ad alto assorbimento o sfarinamento: spazzolare bene con spazzola metallica, asportare completamente la polvere e, sulla superficie ben pulita, applicare SOTTOFONDO 100/150/160.
- Intonaci già pitturati: spazzolare a fondo con spazzola metallica per togliere tutta la pittura in fase di disancoraggio, asportare bene la polvere ed applicare una mano di SOTTOFONDO 100/150/160.
- E' idoneo per fondi realizzati in cemento armato, opportunamente stagionati, a patto che gli stessi non siano stati trattati con disarmanti oleosi, nel tal caso è necessario procedere al decapaggio. Resta inteso, vista la natura del supporto, ed in caso d'elementi non ponderabili, realizzare preventivamente una prova d'adesione.

POSA IN OPERA

SOTTOFONDO 100/150/160 si applica a spruzzo o a rullo sino all'ottenimento di una superficie idonea.

Si deve evitare d'applicare una quantità eccessiva tale da non ottenere una superficie vetrificata in quanto ciò potrebbe comportare difficoltà d'applicazione e d'ancoraggio del successivo rivestimento.

Il tempo d'essiccazione, a seconda della temperatura ambiente, varia fra 4-12 ore.

Temperatura d'applicazione: tra +5°C e +40°C umidità relativa < 80%.

COMPOSIZIONE

Copolimeri sintetici in emulsione acquosa, micro cariche di quarzo, cellulosa a media viscosità, agenti antimuffa, additivi plurivalenti.

CONSUMI E DILUIZIONE

- I consumi variano a seconda dell'assorbimento del supporto da 0,2/0,3 kg/m².
- Diluizione: con acqua, in virtù dell'assorbimento del supporto dal 3% fino al 10%.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

- Confezioni litografate da 25 kg.
- Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - durata circa 1 anno.

001-09	10/08/09	Prima Emissione		
Rev.	Data	Motivo	Redatto dal Responsabile. Assicurazione Qualità	Verificato e Approv. Direzione