

LOCIDE e LOCIDE PURO

Additivo fungicida ed antivegetativo per prodotti all'acqua

DESCRIZIONE

Particolare additivo per idropitture per interni ed esterni e rivestimenti, ed altri prodotti a richiesta.

Fungicida ed antivegetativo da utilizzare puro o in diluizione nelle stesse pitture o rivestimenti, per rendere i supporti trattati altamente protetti da attacchi di muschi e licheni.

Può essere fornito puro come additivo o miscelato nel prodotto desiderato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Può essere applicato su tutti i supporti idonei alle pitture o rivestimenti utilizzando gli stessi metodi di preparazione del fondo.

POSA IN OPERA

➤ Puro: viene applicato su supporti asciutti mediante l'applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo.

➤ In diluizione: viene applicato secondo modalità della pittura o dei rivestimenti ai quali viene aggiunto.

È necessario utilizzare particolare attenzione nell'uso del prodotto che dovrà essere maneggiato con cautela e con apposite protezioni.

I locali trattati dovranno essere completamente asciutti ed areati prima della frequentazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura con idropittura lavabile o traspirante e rivestimento altamente fungicida ed antivegetativo da applicare su intonaci di malta cementizi, malta bastarda o similari, intonaci a gesso per interni a due mani con consumo medio di circa 0,15 lt/m².

Per pitture su vecchie superfici applicare previo trattamento del supporto mediante asportazione delle parti incoerenti ed eventuale trattamento con fissativo idoneo tipo ISOTON EMULSIONE EDISON, FIS-STOP EDISON, ISOLCROM EDISON, IPER IMPREGNANTE EDISON o SOTTOFONDO 150 EDISON.

CONSUMI

➤ Consumo puro circa 0,1 lt/m².

➤ Consumo su idropitture o rivestimenti a seconda della pittura utilizzata o del rivestimento utilizzato.

➤ Consumi indicativi: da 22 a 33 ml di LOCIDE PURO per lt.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

➤ Confezioni del prodotto puro 2,5 lt, 1 lt.

➤ Confezioni prodotti additivati con "additivo battericida" in virtù del prodotto usato: pitture, traspiranti, lavabili, micro rivestimenti, rivestimenti, etc.

➤ Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - durata del prodotto nella confezione originale circa 1 anno.

001-09	10/08/09	Prima Emissione		
Rev.	Data	Motivo	Redatto dal Responsabile. Assicurazione Qualità	Verificato e Approv. Direzione