

STUCCO FLY ALLEGGERITO

Stucco alleggerito per interni bianco pronto all'uso

DESCRIZIONE

Lo STUCCO FLY ALLEGGERITO è un prodotto riempitivo e viene, in genere, applicato quale strato riempitivo antiritiro.

Lo STUCCO FLY ALLEGGERITO per la sua composizione, è particolarmente traspirante ed è sovra verniciabile anche se non ancora completamente asciutto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Lo STUCCO FLY ALLEGGERITO può essere applicato:

➤ Su vecchie superfici esistenti e compromesse (es: vecchie pitture sintetiche) è consigliabile l'intervento specifico con spazzolatura e/o con idropulitura, al fine di rimuovere le particelle instabili della superficie e, ove necessari, l'applicazione di un eventuale fissativo.

Se il fondo è particolarmente degradato, si consiglia d'applicare una mano di fissativo ISOTON EMULSIONE EDISON, FIS-STOP EDISON.

POSA IN OPERA

L'applicazione viene effettuata con spatola ottenendo uno spessore di circa 1-1,5 cm. Per riempire fessure, alveoli in intonaci vecchi e nuovi, si applica con la normale "mestichina"; non superare gli spessori indicati.

Temperatura d'applicazione: tra +5°C e +40°C umidità relativa < 80%.

COMPOSIZIONE

Carbonato ventilato, polvere di marmo micronizzato, idrometilcellulosa, resina in emulsione, battericidi ed additivi vari (è escluso l'uso di gesso e scagliola), platicol EDISON che conferisce al prodotto una facile stabilità e buona proprietà antiritiro.

CONSUMI E GRANULOMETRIA

- I consumi variano a seconda dell'impiego e dallo spessore occorrente.
- Granulometria: 70/120 µ.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

- Sacchi litografati da 0,30 kg, 0,75 kg, 1,80 kg.
- Conservare il sacco ben chiuso in luoghi protetti da intemperie, umidità ed a temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - durata del prodotto nella confezione originale circa 1 anno.

001-09	10/08/09	Prima Emissione		
Rev.	Data	Motivo	Redatto dal Responsabile. Assicurazione Qualità	Verificato e Approv. Direzione